

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 1 van 13

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

WS-Korrogrund® K 3526 grau

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Gebruik van de stof of het mengsel**Kleur, Lak.
industriële verf**Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Niet voor producten gebruiken die zijn bestemd voor contact met levensmiddelen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

| | | |
|-----------|---|---------------------------|
| Firma: | W+S GmbH Lackchemie und Aerosol-Technik | |
| Weg: | Am Sportplatz 5 | |
| Plaats: | D-63791 Karlstein-Dettingen | |
| Telefoon: | +49 6188 9575-0 | Telefax: +49 6188 9575-30 |
| E-mail: | info@ws-lackchemie.de | |
| Bereik: | Abt. Produkt / Sicherheit | |

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

+49 551-19240 GIZ-Nord Poisons Centre

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Gevaren categorieën:
Ontvlambare vloeistof: Ontvl. vlst. 3
Huidcorrosie/-irritatie: Huidirrit. 2
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Oogirrit. 2
Gevaar voor het aquatisch milieu: Aquat. chron. 3
Gevarenaanduidingen:
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen**Verordening (EG) nr. 1272/2008****Signaalwoord:** Waarschuwing**Pictogrammen:****Gevarenaanduidingen**

| | |
|------|---|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

Voorzorgsmaatregelen

| | |
|-----------|---|
| P273 | Voorkom lozing in het milieu. |
| P370+P378 | In geval van brand: blussen met zand, poeder of alcoholbestendig schuim. |
| P501 | Overschot en niet-recycleerbare oplossingen aan een vergunninghouder aanbieden. |



Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 2 van 13

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

- | | |
|--------|--|
| EUH208 | Bevat 2-butanonoxim; ethylmethylketoxim; ethylmethylketonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH211 | Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. |

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 3 van 13

Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr. | Stofnaam | Hoeveelheid |
|--------------|---|-------------|
| | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. | |
| | GHS-classificatie | |
| 1330-20-7 | xyleen | 10 - < 15 % |
| | 215-535-7 601-022-00-9 | |
| | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315 | |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, alkanes, aromatics < 2 % | 5 - < 10 % |
| | 919-857-5 01-2119463258-33 | |
| | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 | |
| | Hydrocarbons, C9-C11, alkanes, aromatics < 2 % | 5 - < 10 % |
| | 920-134-1 01-2119480153-44 | |
| | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H304 H411 | |
| 78-83-1 | 2-methylpropaan-1-ol; isobutanol | 1 - < 5 % |
| | 201-148-0 603-108-00-1 | |
| | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, STOT SE 3; H226 H315 H318 H335 H336 | |
| 7779-90-0 | trizinkbis(orthofosfaat) | 1 - < 5 % |
| | 231-944-3 030-011-00-6 | |
| | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410 | |
| 100-41-4 | ethylbenzeen | 1 - < 5 % |
| | 202-849-4 601-023-00-4 | |
| | Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304 | |
| 13463-67-7 | titaniumdioxide | < 1 % |
| | 236-675-5 022-006-00-2 | |
| | Carc. 2; H351 | |
| 96-29-7 | 2-butanonoxim; ethylmethylketoxim; ethylmethylketonoxim | < 1 % |
| | 202-496-6 616-014-00-0 | |
| | Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H351 H312 H318 H317 | |
| 2457-01-4 | Bariumbis(2-ethylhexanoate) | < 1 % |
| | 219-535-8 | |
| | Repr. 2, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H332 H302 H318 | |
| 222716-38-3 | Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(hydrogen maleate), compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids | < 1 % |
| | 638-743-3 | |
| | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H315 H319 H373 H400 H410 | |
| 1474044-65-9 | Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even-numbered)-alkylethylidimethyl, ethyl sulphates | < 1 % |
| | 939-607-9 | |
| | Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 1; H311 H302 H314 H318 H410 | |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Bijkomend advies

Niet-gecodeerde tekst van de R-zinnen zie onder hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 4 van 13

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**Algemeen advies**

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Niets te eten of te drinken geven.

Bij inademing

Bij het inademen van sproeiveel direct een arts raadplegen en hem de verpakking of etiket laten zien. In geval van braken bij bewusteloosheid, in stabiele zijligging brengen. Voor frisse lucht zorgen.

Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Verontreinigde kleding uittrekken. Lichaam grondig reinigen (douche of bad).

Bij aanraking met de ogen

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 5 minuten spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

Bij inslikken

Bij doorslikken direct laten drinken: Water. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren. Pas op bij braken: inademingsgevaar!

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Schuim. Droogblusmiddel. Kooldioxide (CO₂). ABC poeder.

Ongeschikte blusmiddelen

Harde waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandbaar. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Bij brand ontstaat roet. In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten. Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen.

5.3. Advies voor brandweelieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies

Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen. Product uit de brandzone verwijderen. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Explosierisico. Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 5 van 13

van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

beschermingsmaatregelen: Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Het wordt aanbevolen alle werkprocedures zo te organiseren, dat het volgende uitgesloten is: inhalatie. huidcontact. Oogcontact. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Eisen aan opslagruimten en vaten**

In goed gesloten verpakking bewaren. Op een koele geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of apparaten

Niet samen opslaan met: Materiaal, zuurstofrijk, oxyderend. Te vermijden substanties: Zuur. Base. Materiaal, brandbaar. Oxidatiemiddelen.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. beschermen tegen: hitte. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters****Wettelijke grenswaarden**

| CAS-Nr. | Naam van de stof | ml/m ³ | mg/m ³ | v/cm ³ | Kategorie | Oorsprong |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 78-83-1 | 2-Methylpropanol-1 | 50 | 150 | | TGG 8 uur | Privaat |
| 100-41-4 | Ethylbenzeen | | 215 | | TGG 8 uur | Publiek |
| | | | 430 | | TGG 15 min | Publiek |
| 13463-67-7 | Titaandioxide | - | 10 | | TGG 8 uur | Privaat |
| 1330-20-7 | Xyleen (o-, m- en p-isomeren) | | 210 | | TGG 8 uur | Publiek |
| | | | 442 | | TGG 15 min | Publiek |

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische maatregelen**

Beperking en controle van de blootstelling op de werkplek: Zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

Hygiënische maatregelen

Verontreinigde kleding uittrekken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Niet eten of drinken tijdens gebruik. De beperking van de draagtijd conform GefStoffV in combinatie met de regels voor het gebruik van adembeschermingsapparaten (BGR 190) dienen in acht te worden genomen.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Geschikte oogbescherming: Montuur. Korfbril.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 6 van 13

Bescherming van de handen

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden:
Geschikt materiaal: NBR (Nitrilkautschuk), Butylrubber.
dikte van het handschoenenmateriaal: >0,4mm
doorbraaktijd: >480min
DIN-/EN-normen: EN ISO 374

Bescherming van de huid

Passende lichaamsbescherming: Laboratoriumschort.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Adembescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding onvoldoende ventilatie. onvoldoende afzuiging.

Beheersing van milieublootstelling

Zie hoofdstuk 7 Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand: vloeibaar
Kleur: grijs
Geur: koolwaterstoffen, aromatisch.

Methode**Toestandsveranderingen**

| | | |
|---|--|-------------|
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | 145 °C | |
| Verwekingspunt: | | DIN 52025 |
| Vlampunt: | 30 °C | |
| Onderste ontploffingsgrens: | 1 vol. % | |
| Bovenste ontploffingsgrens: | 8 vol. % | |
| Zelfontbrandingstemperatuur: | 260 °C | |
| Dampspanning: (bij 20 °C) | 8 hPa | |
| Dichtheid (bij 20 °C): | 1,417 g/cm ³ | |
| Uitlooptijdteit: (bij 20 °C) | >600 s | 3 DIN 53211 |
| Oplosmiddel-gehalte: | VOCV (CH): 23,857 % VOC (EU): 337,961 g/l | |

9.2. Overige informatie

Vaststofgehalte: 76 %

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie op de veiligheidsinformatiebladen in acht.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie op de veiligheidsinformatiebladen in acht.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie op de veiligheidsinformatiebladen in



Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 7 van 13

acht.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte. Ontbrandingsgevaar. Te vermijden omstandigheden:
Bij verhitting: Gevaar voor barsten van het vat.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Alkaliën (basen). Zuur. Oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.



Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 8 van 13

| CAS-Nr. | Stofnaam | Blootstellingsroute | Dosis | Soort | Bron | Methode |
|--------------|---|---------------------|--------------|--------|--------|---------|
| 1330-20-7 | xyleen | | | | | |
| | dermaal | ATE | 1100 mg/kg | | | |
| | inademing damp | ATE | 11 mg/l | | | |
| | inademing aërosol | ATE | 1,5 mg/l | | | |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C9-C11, alkanes, aromatics < 2 % | | | | | |
| | oraal | LD50 | 5001 mg/kg | Rat | | |
| | dermaal | LD50 | 2001 mg/kg | Rat | | |
| | Hydrocarbons, C9-C11, alkanes, aromatics < 2 % | | | | | |
| | oraal | LD50 | 5001 mg/kg | Rat | | |
| | dermaal | LD50 | 2001 mg/kg | Rat | | |
| 78-83-1 | 2-methylpropan-1-ol; isobutanol | | | | | |
| | oraal | LD50 | > 2830 mg/kg | Rat | | |
| | dermaal | LD50 | > 2000 mg/kg | Rat | | |
| | inademing (4 h) damp | LC50 | > 24 mg/l | Rat | | |
| 100-41-4 | ethylbenzeen | | | | | |
| | oraal | LD50 | 3500 mg/kg | Rat | GESTIS | |
| | dermaal | LD50 | 15400 mg/kg | Konijn | GESTIS | |
| | inademing (4 h) damp | LC50 | 17,2 mg/l | Rat | | |
| | inademing aërosol | ATE | 1,5 mg/l | | | |
| 96-29-7 | 2-butanonoxim; ethylmethylketoxim; ethylmethylketonoxim | | | | | |
| | dermaal | ATE | 1100 mg/kg | | | |
| 2457-01-4 | Bariumbis(2-ethylhexanoate) | | | | | |
| | oraal | LD50 | 500 mg/kg | | | |
| | inademing damp | ATE | 11 mg/l | | | |
| | inademing aërosol | ATE | 1,5 mg/l | | | |
| 222716-38-3 | Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(hydrogen maleate), compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids | | | | | |
| | oraal | ATE | 500 mg/kg | | | |
| 1474044-65-9 | Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even-numbered)-alkylethyldimethyl, ethyl sulphates | | | | | |
| | oraal | ATE | 500 mg/kg | | | |
| | dermaal | ATE | 300 mg/kg | | | |

Irritatie en corrosiviteit

Beoordeling: niet irriterend.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 9 van 13

STOT bij herhaalde blootstelling

Heeft een ontvettend effect op de huid.

Specifieke werking in de dierproefRat LD50: 4300 - 5800 mg/kg Acute toxiciteit, oraal
Gegevens hebben betrekking op de hoofdcomponenten.**Bijkomend advies m.b.t. tests**

De indeling werd volgens de berekeningsmethode van de betreffende preparatenrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd.

Bijkomend advies

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Komt bij de verwerking volgens de bepalingen niet in het rioolwater terecht.
Zeer vergiftig voor watervlooiën.

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------|-------|-------------------------|---------|
| | Aquatische toxiciteit | Dosis | [h] [d] | Soort | Bron | Methode |
| 78-83-1 | 2-methylpropan-1-ol; isobutanol | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 mg/l | 1430 | 96 h | Pimephales promelas | |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 mg/l | 1250 | | Desmodesmus subspicatus | |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 mg/l | 1439 | 48 h | Daphnia magna | |
| 100-41-4 | ethylbenzeen | | | | | |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 | 3,6 mg/l | 96 h | Algen | GESTIS |
| 96-29-7 | 2-butanonoxim; ethylmethylketoxim; ethylmethylketonoxim | | | | | |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 | 750 mg/l | 48 h | Daphnia magna | |

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr. | Stofnaam | Log Pow |
|----------|---|---------|
| 78-83-1 | 2-methylpropan-1-ol; isobutanol | 0,79 |
| 100-41-4 | ethylbenzeen | 3,15 |
| 96-29-7 | 2-butanonoxim; ethylmethylketoxim; ethylmethylketonoxim | 0,63 |

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

Bijkomend advies

Niet in de riolering of open wateren lozen. De indeling werd volgens de berekeningsmethode van de betreffende preparatenrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 10 van 13

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Afval van residuen

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Besmette verpakking

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden. Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**Wegvervoer (ADR/RID)**

14.1. VN-nummer: UN 1263

14.2. Juiste ladingnaam VERF

overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 3



Classificatiecode: F1
Bijzondere Bepalingen: 163 367 650
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L
Toegelaten hoeveelheid: E1
Transportcategorie: 3
Gevarencode: 30
Code tunnelbeperking: D/E

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Indien dit product in vaten met een inhoud van maximaal 450 liter conform ADR/RID/ADN Nr. 2.2.3.1.5 wordt getransporteerd, is het geen gevaarlijke stof in de zin van de transportvoorschriften.

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: UN 1263

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 11 van 13

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

Verf

14.3. Transportgevarenklasse(n):

3

14.4. Verpakkingsgroep:

III

Etiketten:

3



Classificatiecode: F1
Bijzondere Bepalingen: 163 367 650
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L
Toegelaten hoeveelheid: E1

Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)

Indien dit product in vaten met een inhoud van maximaal 450 liter conform ADR/RID/ADN Nr. 2.2.3.1.5 wordt getransporteerd, is het geen gevaarlijke stof in de zin van de transportvoorschriften.

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: UN 1263

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

PAINT

14.3. Transportgevarenklasse(n):

3

14.4. Verpakkingsgroep:

III

Etiketten:

3



Bijzondere Bepalingen: 163, 223, 367, 955
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L
Toegelaten hoeveelheid: E1
EmS: F-E, S-E

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5 of the IMDG Code.

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer: UN 1263

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

PAINT

14.3. Transportgevarenklasse(n):

3

14.4. Verpakkingsgroep:

III

Etiketten:

3



Bijzondere Bepalingen: A3 A72 A192
Beperkte hoeveelheid (LQ): 10 L
Passenger:
Passenger LQ: Y344
Toegelaten hoeveelheid: E1

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 12 van 13

| | |
|--|-------|
| IATA-Packing instruction - Passenger: | 355 |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: | 60 L |
| IATA-Packing instruction - Cargo: | 366 |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: | 220 L |

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Ja

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Er is geen informatie beschikbaar.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 28

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 2004/42/EG (VOC): | VOCV (CH): 23,857 % |
| | VOC (EU): 337,961 g/l |

Informatie over nationale regelgeving

| | |
|-------------------------------|--|
| Beperking bij tewerkstelling: | Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen. |
|-------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Waterbedreigingsklasse (D): | 2 - waterbedreigend |
|-----------------------------|---------------------|

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

| | |
|-------|---|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp. |
| H302 | Schadelijk bij inslikken. |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H311 | Giftig bij contact met de huid. |
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid. |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| H332 | Schadelijk bij inademing. |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker. |
| H361d | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. |

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

WS-Korrogrund® K 3526 grau

Datum van herziening: 04.03.2021

Productcode: 5072

Pagina 13 van 13

| | |
|--------|--|
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen. |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| EUH208 | Bevat 2-butanonoxim; ethylmethylketoxim; ethylmethylketonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH211 | Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. |

Andere gegevens

Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffende nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt.

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)